

KARTA TECHNICZNA SZMATKA ANTYSTATYCZNA



kod EAN: 5907588400565 nr art.: 003003 wym. 80cm x 50cm

+ WŁAŚCIWOŚCI

Doskonale usuwa kurz, brud oraz pozostałości po szlifowaniu. Można stosować do wszystkich typów lakierów oraz do takich powierzchni (powlekanych / nie powlekanych) jak metal, drewno, tworzywa sztuczne itp. Unikalna impregnacja absorbuje i zatrzymuje kurz i pył. Wysokiej jakości materiał z gazy sprawia, że pył dostaje się głęboko do wewnętrznych warstw i wykazuje maksymalną zdolność chłonną. Impregnacja jest całkowicie pozbawiona silikonu i wosku i nigdy nie wysycha. Posiada właściwości antystatyczne.

☞ SPOSÓB UŻYCIA

Szmatkę rozłożyć i ponownie luźno złożyć. Lekko zetrzeć powierzchnię. Nie przyciskać ani nie trzeć. Szmatkę stosować tak długo, aż przestanie przyjmować kurz.

+ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Nośnik:	gaza z nie barwionej bawełny
Nitki osnowy/wątek tkaniny:	10/6 (Nm 60/64)
Impregnacja:	nie schnąca żywica alkidowa (48% wagi)

☞ PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

☰ UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.