

## KARTA TECHNICZNA

### TAŚMA LAKIERNICZA DO 80°C

**kod EAN:** 5907588402651 nr art.: 004001 rodz. 19mm/50m  
**kod EAN:** 5907588402668 nr art.: 004002 rodz. 25mm/50m  
**kod EAN:** 5907588402675 nr art.: 004003 rodz. 30mm/50m  
**kod EAN:** 5907588402682 nr art.: 004004 rodz. 38mm/50m  
**kod EAN:** 5907588402699 nr art.: 004005 rodz. 50mm/50m




#### + WŁAŚCIWOŚCI

Papierowa taśma lakiernicza wysokiej jakości używana w pracach lakierniczych. Dobrze przywiera do różnych powierzchni i nie pozostawia śladów po procesie suszenia.

Występuje w rolkach o długości 50 m i szerokościach: 19, 25, 30, 38 i 50 mm

#### • KOLOR



żółty

#### ☞ SPOSÓB UŻYCIA

Taśma przeznaczona jest do stosowania w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym. Powierzchnia, na którą ma być nakładana taśma powinna być odpylona i odtłuszczona.

#### ⊕ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Opis:	odporna na wysokie temperatury papierowa taśma maskująca, nasycony papier krepowy
Spoivo:	kauczuk naturalny
Grubość całkowita:	137 µm
Przyczepność do stali N/25mm:	6,5
Wytrzymałość na rozciąganie N/25mm:	100
Wydłużenie całkowite:	9,5%
Test toczenia kulki (rolling ball tack):	1 cm
Temperatura stosowania:	+15°C – +35°C



## PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naswietlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



## TERMIN PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy przy przechowywaniu w suchym miejscu w temperaturze 18°C – 21°C.



## UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.