

KARTA TECHNICZNA ALUMINIUM SPRAY

kod EAN: 5907588403436 nr art.: 0010213 srebrny



+ WŁAŚCIWOŚCI

Aluminium w sprayu jest szybko schnącym środkiem na bazie żywic akrylowych. Tworzy atrakcyjną warstwę ochronną o dużym połysku. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni metalowych, drewnianych, szkła, twardych plastików itp. Odporny na temperatury do 140°C. Po wyschnięciu może być lakierowany.

• KOLOR

 srebrny

/// APLIKACJA



Powierzchnię dokładnie oczyścić i zmatowić



Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić Zmywaczem silikonu BOLL



Dokładnie wymieszać



Nanosić od 1 do 2 warstw
Odległość 15 – 20 cm



Czas odparowania między warstwami: 5 – 10 minut



Czas schnięcia 1,5 godziny



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:	aerozol
Rozpuszczalniki organiczne:	90%
Temperatura stosowania:	+15°C – +25°C

PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naswietlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

TERMIN PRZYDATNOŚCI

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.