

## TAŚMA DO MOCOWANIA SZYB SAMOCHODOWYCH



kod EAN: 5907588403955 nr art.: 004015 rodz. 50mm/66m

### + WŁAŚCIWOŚCI

Wytrzymała taśma stosowana do mocowania szyb samochodowych po ich montażu. Uniemożliwia przesuwanie się szyby do momentu związania się kleju. Nie pozostawia kleju po jej usunięciu.

### ••• KOLOR

 niebieski

### + WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

**Opis:** folia z tworzywa sztucznego z naniesioną powłoką z przezroczystego, specjalnego kleju

**Nośnik:** tworzywo sztuczne PCV

**Grubość:** 0,037 mm

**Grubość całkowita:** 0,059 mm

Baza środka

**Samoprzylepny:** naturalny kauczuk

Przyczepność

**do stali N/25mm:** 4,5

Wytrzymałość

**na ścinanie N/13mm:** >80

Wytrzymałość

**na rozciąganie N/25mm:** 125

Wydłużenie

**(granica plastyczności)%:** 70

Odporność na

**podwyższoną temperaturę 1 h/°C:** -40 do + 60

**Średnica rdzenia:** 76 mm

### 🏠 PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi czy zwiększonej wilgotności powietrza. Przechowywać w suchych miejscach.



## TERMIN PRZYDATNOŚCI

Taśma lakiernicza przechowywana w suchym miejscu w temperaturze 23°C i 50% (wilgotności względnej):  
12 miesięcy



## UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.