

## KARTA TECHNICZNA

### LAKIER AKRYLOWY RALLY SPRAY

**kod EAN:** 5907588440011 nr art.: 001011 czarny mat  
**kod EAN:** 5907588420006 nr art.: 001012 czarny połysk  
**kod EAN:** 5907588404785 nr art.: 0010126 biały mat  
**kod EAN:** 5907588404792 nr art.: 0010127 biały połysk  
**kod EAN:** 5907588409360 nr art.: 0010123 srebrny



#### + WŁAŚCIWOŚCI

Akrylowy lakier rally jest szybko schnącą farbą charakteryzującą się dobrą przyczepnością, o zastosowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Doskonale nadaje się do malowania metalu, drewna, tworzyw sztucznych, gipsu, cegły oraz papieru. Może być stosowany do zaprawek do samochodów, mebli, w celach hobbystycznych itp. Tworzy atrakcyjną, nowoczesną i trwałą warstwę o dużej elastyczności.

#### ••• KOLOR

○ biały mat/połysk

● srebrny

● czarny mat/połysk

#### /// APLIKACJA



Powierznię dokładnie oczyścić i zmatowić



Powierznię dokładnie oczyścić i odłuszczyć Zmywaczem silikonu BOLL



Dokładnie wymieszać



Nanosić od 2 do 3 warstw  
Odległość 15 – 20 cm



Czas odparowania między warstwami: 5 – 10 minut



Czas schnięcia 1 godzina w temp. 20°C



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:

aerozol

Temperatura stosowania:

+18°C – +25°C

## PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

## TERMIN PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

## BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

## UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.