

KARTA TECHNICZNA

LAKIER DO FELG SAMOCHODOWYCH RALLY

kod EAN: 5907588404860 nr art.: 001425 srebrny poj.500 ml
kod EAN: 5907588404884 nr art.: 001427 czarny połysku poj. 500 ml
kod EAN: 5907588405232 nr art.: 001429 czarny mat poj. 500 ml
kod EAN: 5907588404877 nr art.: 001426 srebrny poj. 1 l
kod EAN: 5907588404891 nr art.: 001428 czarny połysku poj. 1 l
kod EAN: 5907588405249 nr art.: 001430 czarny mat poj. 1 l



+ WŁAŚCIWOŚCI

Szybko schnąca farba o zastosowaniu wewnętrznym oraz zewnętrznym, która charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością do podłoża. Nadaje felgom samochodowym atrakcyjny wygląd oraz chroni przed złym działaniem czynników atmosferycznych. Może być używana również do malowania tworzyw sztucznych, drewna, gipsu oraz różnego rodzaju metali. Dostępna w kolorze srebrnym i czarnym.

••• KOLOR



srebrny



czarny połysk/mat

/// APLIKACJA



Powierznię dokładnie oczyścić i zmatowić



Powierznię dokładnie oczyścić i odtłuścić Zmywaczem silikonu BOLL



Dokładnie wymieszać



Czas wyływu DIN 4
19 – 21 sekund



Dysza: 1,3 – 1,6 mm
Ciśnienie: 2 – 2,5 bar
Liczba warstw: 2



Czas odparowania między warstwami: 5 – 10 minut



Czas schnięcia ok. 3 godziny w temp. 20°C



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Temperatura stosowania:

+18°C – +25°C



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.