

## KARTA TECHNICZNA

### LAKIER DO FELG SAMOCHODOWYCH RALLY SPRAY

**kod EAN:** 5907588490009 nr art.: 001013 srebrny

**kod EAN:** 5907588403528 nr art.: 0010134 czarny połysk

**kod EAN:** 5907588405225 nr art.: 0010135 czarny mat



#### + WŁAŚCIWOŚCI

Lakier do felg samochodowych - rally jest farbą o zastosowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Nadaje on felgom samochodowym i innym powierzchniom idealny wygląd i chroni niezawodnie przed korozją oraz działaniem soli i wody. Doskonale nadaje się również do malowania metalu, drewna, tworzyw sztucznych, gipsu, cegły oraz papieru. Może być stosowany do zaprawek do samochodów, mebli, w celach hobbystycznych itp.

#### ••• KOLOR



srebrny



czarny połysk/mat

#### /// APLIKACJA



Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić Zmywaczem silikonu BOLL



Dokładnie wymieszać



Nanosić od 1 do 2 warstw  
Odległość 15 – 20 cm



Czas odparowania między warstwami: 5 – 10 minut



Czas schnięcia 1,5 godziny w temp. 20°C



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty

**+** WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia: aerozol  
Temperatura stosowania: +18°C – +25°C

**☞** PRZECHOWYWANIE

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**📅** TERMIN PRZYDATNOŚCI

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**!** BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**☰** UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.