

KARTA TECHNICZNA

MLECZKO NABŁYSZCZAJĄCE B300

kod EAN: 5907588405294 nr art.: 003508 poj. 250ml

kod EAN: 5907588405300 nr art.: 003509 poj. 500ml




+ WŁAŚCIWOŚCI

Mleczko nabłyszczające B 300 służy do ostatecznego wykończenia i zabezpieczenia polerowanej powierzchni. Zapewnia bardzo głęboki połysk oraz długotrwałą ochronę lakieru przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych.

- **Siła cięcia: 0/10**
- **Poziom połysku: 10/10**

••• KOLOR

 kremowy

☞ SPOSÓB UŻYCIA

Produkt ten idealnie nadaje się do stosowania maszynowego oraz ręcznego. W przypadku polerowania maszynowego należy nanieść niewielką ilość pasty na właściwie dobraną gąbkę polerską zamocowaną na urządzeniu polerskim. Następnie za pomocą gąbki rozprowadzić pastę na fragmencie danego elementu i rozpocząć polerowanie zaczynając od najniższych obrotów. Stopniowo można zwiększać obroty maszyny polerującej pamiętając aby nie przekraczać 2 000 obrotów/min. W przypadku stosowania ręcznego należy nanieść niewielką ilość na delikatną szmatkę i jednorodnie rozprowadzić na elemencie. Po wyschnięciu usunąć pozostałości mikrofazą BOLL.

☰ UWAGI

Nie stosować na rozgrzanych elementach.

/// APLIKACJA



Dokładnie wymieszać



Można używać ręcznie lub maszynowo



Maksymalnie 2000 obr./min



Wycierać mikrofazą



Nie zawiera silikonu



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość w 20°C:

0,99 g/cm³

Temperatura stosowania:

+15°C – +25°C



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.