

## KARTA TECHNICZNA

### SPRAY DO NAPEŁNIANIA

**kod EAN:** 5907588400374 nr art.: 001028 żeński

**kod EAN:** 5907588403627 nr art.: 0010281 PROFI żeński

**kod EAN:** 5907588407830 nr art.: 0010282 PROFI PLUS żeński



#### + WŁAŚCIWOŚCI

Spray do napełniania napełniony jest gazem i po dodaniu farby o odpowiednim odcieniu jest gotowy do użycia. Puszka 400 ml jest w stanie pomieścić do 100 ml farby o lepkości do 240s. ( din4/20°C ). Użyty może być prawie każdy typ lakieru. Bardzo dobrze rozcieńcza lakiery akrylowe, alkidowe oraz celulozowe. Wydajność produktu 1-2m<sup>2</sup> w zależności od grubości warstwy. Czas schnięcia uzależniony od rodzaju użytego lakieru.

**UWAGA:** produkt dedykowany do środków jednokomponentowych. Lakiery akrylowe przepuszczają przez sitko.

#### ☞ SPOSÓB UŻYCIA

Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte farbą. Powierzchnie przylegające przykryć papierem. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni pokrywanej. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.

**Ważne:** po napełnieniu puszkę gęstym lakierem należy przepłukać zawór 10 ml rozpuszczalnika w identyczny sposób jak przy napełnieniu lakierem. Stosować rozpuszczalnik zgodny z recepturą danej mieszalni.

#### ⊕ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Stan skupienia:         | aerozol       |
| Temperatura stosowania: | +15°C – +25°C |

#### ☞ PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



## TERMIN PRZYDATNOŚCI

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



## BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



## UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.