

KARTA TECHNICZNA

TAŚMA LAKIERNICZA DO 60°C



kod EAN: 5907588408851 nr art.: 0040051 rodz. 19mm/50m

kod EAN: 5907588408875 nr art.: 0040052 rodz. 25mm/50m

kod EAN: 5907588408899 nr art.: 0040053 rodz. 30mm/50m

kod EAN: 5907588408912 nr art.: 0040054 rodz. 38mm/50m

kod EAN: 5907588408936 nr art.: 0040055 rodz. 50mm/50m

+ WŁAŚCIWOŚCI

Papierowa taśma lakiernicza wysokiej jakości używana w pracach lakierniczych. Dobrze przywiera do różnych powierzchni i nie pozostawia śladów po procesie suszenia.

Występuje w rolkach o długości 50 m i szerokościach: 19, 25, 30, 38 i 50 mm

• KOLOR

○ biały

☞ SPOSÓB UŻYCIA

Taśma przeznaczona jest do stosowania w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym. Powierzchnia, na którą ma być nakładana taśma powinna być odpylona i odtłuszczona.

⊕ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Opis:	odporna na wysokie temperatury papierowa taśma maskująca, nasycony papier krepowy
Spoivo:	kauczuk naturalny
Grubość całkowita:	130 µm
Przyczepność do stali N/25mm:	6,0
Wytrzymałość na rozciąganie N/25mm:	85
Wydłużenie całkowite:	7%
Test toczenia kulki (rolling ball tack):	2 cm
Temperatura stosowania:	+15°C – +35°C



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy przy przechowywaniu w suchym miejscu w temperaturze 18°C – 21°C.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.