

## KARTA TECHNICZNA

### LAKIER KONTROLNY SPRAY




kod EAN: 5907588410083 nr art.: 001029 poj. 500ml

#### + WŁAŚCIWOŚCI

Lakier kontrolny jest szybko schnącym lakierem stosowanym jako środek pomocniczy przy szlifowaniu powłok lakierniczych. Pomaga to wykryć nierówności, a podczas procesu szlifowania umożliwia określenie, które miejsca wymagają jeszcze obróbki. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem schnięcia, jest łatwy w obróbce a jednocześnie nie powoduje zapychania się papieru ściernego podczas pracy.

#### ••• KOLOR

 czarny matowy


#### /// APLIKACJA



Dokładnie wymieszać



Nanosić cienką warstwę (mgiełką) na powierzchnię szpachłówki poliestrowej bądź podkładu z odległości 15 – 20 cm



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty

#### + WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:	aerozol
Rozpuszczalniki organiczne:	89,9%
Części stałe:	25%
Temperatura stosowania:	+15°C – +25°C

## PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

## TERMIN PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

## BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

## UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.