

KARTA TECHNICZNA

MATA GŁUSZĄCA Z FILCEM



kod EAN: 5907588410748 nr art.: 0060115 wym. 50cm x 40cm

+ WŁAŚCIWOŚCI

Elastyczna mata bitumiczna z filcem przeznaczona do wygłuszania i ochrony miejsc szczególnie narażonych na wysokie straty ciepła oraz gdzie wymagana jest redukcja hałasu. Jest płytą wygłuszającą otrzymaną poprzez połączenie materiału będącego mieszanką bitumu, elastomerów i wypełniaczy o różnej ziarnistości z dźwiękochłonnym materiałem filcowym.

• KOLOR

 multi-kolor

+ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Grubość całkowita:	9 mm
Tolerancja grubości:	+/- 10%
Waga:	4,6 kg/m ²
Tolerancja wagi:	+/- 10%
Temperatura składowania:	+10°C / +35°C
Temperatura użytkowania:	-30°C / +90°C
Szybkość spalania (wg UNI ISO 3795):	<100 mm/min
Odporność na temperaturę przez krótki okres:	+90°C
Palność (wg UNI ISO 3795):	klasa 2

☞ PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

☰ UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.