

## KARTA TECHNICZNA

### LAKIER DO ZDERZAKÓW PLASTIKOWYCH SPRAY

**kod EAN:** 5907588402583 nr art.: 001014 jasno szary

**kod EAN:** 5907588402590 nr art.: 001015 szary

**kod EAN:** 5907588430005 nr art.: 001016 czarny



#### + WŁAŚCIWOŚCI

Lakier do zderzaków plastikowych jest farbą szybko schnącą i dobrze wiążącą. Doskonale nadaje się do malowania zderzaków plastikowych i ich elementów. Farba ta może być наносzona bezpośrednio bez użycia podkładu i uelastyczniaczy na wszystkie powierzchnie plastikowe.

#### ••• KOLOR

jasno szary

szary

czarny

#### ☰ UWAGI

**Nie stosować na nagranych elementach plastikowych.**

#### /// APLIKACJA



Powierzchnię dokładnie oczyścić i odłuścić Zmywaczem silikonu BOLL



Dokładnie wymieszać



Nanosić od 2 do 3 warstw  
Odległość 15 – 20 cm



Czas odparowania między warstwami: 5 – 10 minut



Czas schnięcia 1 godzina w temp. 20°C



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:

aerozol

Temperatura stosowania:

+18°C – +25°C

## PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

## TERMIN PRZYDATNOŚCI

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

## BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

## UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.