

KARTA TECHNICZNA

LAKIER DO FELG SAMOCHODOWYCH RALLY SPRAY**kod EAN:** 5907588490009 nr art.: 001013 srebrny**kod EAN:** 5907588403528 nr art.: 0010134 czarny połysk**kod EAN:** 5907588405225 nr art.: 0010135 czarny mat**+ WŁAŚCIWOŚCI**

Lakier do felg samochodowych - rally jest farbą o zastosowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Nadaje on felgom samochodowym i innym powierzchniom idealny wygląd i chroni niezawodnie przed korozją oraz działaniem soli i wody. Doskonale nadaje się również do malowania metalu, drewna, tworzyw sztucznych, gipsu, cegły oraz papieru. Może być stosowany do zaprawek do samochodów, mebli, w celach hobbystycznych itp.

• KOLOR

srebrny



czarny połysk/mat

/// APLIKACJA

Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić Zmywaczem silikonu BOLL



Dokładnie wymieszać

Nanosić od 1 do 2 warstw
Odległość 15 – 20 cm

Czas odparowania między warstwami: 5 – 10 minut



Czas schnięcia 1,5 godziny w temp. 20°C



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty

**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE**

Stan skupienia:

aerozol

Temperatura stosowania:

+18°C – +25°C

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.